


Teknisk Datablad

Glasfilt



Materialebeskrivelse

Type	Vægbeklædning.
Anvendelse	Glasfilt til vægbeklædning.
Anvendelsesområde	Væg- og loft indendørs.
Egenskaber	Ustruktureret vægbeklædning, som giver flot finish. Styrker overfladens sammenhængsstyrke.



Class I

Basisoplysninger

Materiale	35 g/m ² ± 15 %	DIN EN 12127°	
	Fiber diameter:	10 µm	
Rullemål	Længde*:	50 m ± 0,2 m	
	Bredde*:	1 m ±10 mm	
Brudstyrke	Længde*:	150 N/5cm	DIN EN 29 073-3°
	Bredde*:	100 N/5cm	DIN EN 29 073-3°

*Gennemsnit

° Afhængig af påføringsmetode

Brugsanvisning

Krav til bunden	Sørg for at overfladen er ren, tør, fast og bæredygtig. Sørg for at overfladen er glat, fri for selv helt små partikler og urenheder, og at alle huller og revner er fyldt ud. Sugende overflader grundes med Mikrodispersgrunder.
Temperatur	Påfør kun ved temperatur over 8°C.
System	Brug kun produkter med samme serienummer på overflader, der støder op mod hinanden (serienummer er printet på ydersiden af emballagen). Fjern evt. overskydende klæber på forsiden af filteren med en fugtig klud.

Dette Tekniske datablad erstatter alle tidligere udgaver. De anførte oplysninger er baseret på laboratiemæssige forsøg samt praktiske afprøvninger. Et generelt ansvar for malebehandlingen kan imidlertid ikke gives på grund af de mange forhold, der kan opstå i forbindelse med underlaget og påføringen. Det påhviler brugeren at indhente de senest reviderede produktblade samt sikkerhedsdatablade ved anvendelsen. Vi forbeholder os ret til ændringer uden forudgående information.