

<b>MBK typebetegnelse</b>	Tapetlim .
<b>Beskrivelse</b>	Færdigblandet tapetlim forstærket med en tilsætning af EVA-polymer dispersion.
<b>Anvendelse</b>	Til opsætning af papirtapeter i tørre og opvarmede rum. Velegnet til påføring med klistermaskine
<b>Farve og glans</b>	Hvid.
<b>Basisoplysninger v. 20°C, 50 % RF</b>	Bindemiddel                      Modificeret stivelse forstærket med EVA-copolymer. Tørstofindhold                Ca.14 %. Brandfarlighed                Ingen.
<b>Forbrug</b>	4 m <sup>2</sup> /ltr., afhængig af underlag.
<b>Krav til bunden</b>	Underlaget skal være rent, tørt, fast, ikke smittende og fri for tapetrester m.m. Tætte og malede underlag gennemslibes og afvaskes med Grundrens og skylles med rent vand. Nødvendig limning/grunding af bart puds kan udføres ved påføring af fortyndet lim. På smittende eller sugende underlag grundes med Sigma Mikrodispersgrunder fortyndet 1:1 med vand.
<b>Brugsanvisning</b>	<u>Temperatur</u> 18°C til 25°C.  <u>Fortynding</u> Omrøres før brug, og kan evt. fortyndes med vand efter behov.  <u>Opsætning</u> Klisteren påføres i et jævnt lag på bagsiden, hvor den skal trække og blødgøre tapetet inden opsætning. Eventuelt klister, der kommer på forsiden, fjernes – afhængig af tapetkvalitet – enten ved dupning med fugtet svamp eller ved vask med svampen. Sørg for god udluftning under tørringen.  <u>Rengøring</u> Værktøj: Straks efter brug i vand.
<b>Sikkerhedsregler</b>	For malearbejde 00-1.
<b>Holdbarhed</b>	Mindst 12 måneder ved kølig, tør og frostfri opbevaring.
<b>Emballage</b>	15 ltr. rullespand.